


# ALA-L 005.840.1530



Farbe	Artikelnummer	EAN
	667507	4043544768049



## Beschreibung

- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- Diffusor aus poliertem PMMA-Kunststoff
- werkzeuglose Befestigung in Tragschiene über Drehriegel
- konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	28.4 W
Leuchten-Lichtstrom	5260 lm
Systemeffizienz	185.21 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1530 mm
Breite	62 mm
Höhe	45 mm
Nettogewicht	1.92 kg
Bruttogewicht	2.04 kg

# ALA-L 005.840.1530

## ALA-L 005.840.1530

Ala | Light-Insert (1xLED 28W 840/4000K 5260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	495	501	495	501
30°	523	556	523	556
45°	258	251	258	251
60°	16	18	16	18
75°	10	12	10	12
90°	2	0	2	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.77	5.74	268.8
6.0	11.55	11.48	67.2
9.0	17.32	17.22	29.9
12.0	23.10	22.96	16.8
15.0	28.87	28.70	10.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	188 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ALA-T 3065**  
Ala Montageschiene  
(Länge: 3065 mm)




**ALA-T 4595**  
Ala Montageschiene  
(Länge: 4595 mm)



**ALA-Z 001**  
Enddeckel (2 Stück) für Tragschienen ALA-T



**ALA-Z 004**  
Enddeckel (2 Stück) für Lichteinsätze ALA-L



**ALA-Z 100**  
Anschluss-Set mit Erdung



**ALA-Z 102.00**  
Linearverbinder



**ALA-Z 103**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 3000 mm)



**ALA-Z 104**  
Deckenanbauklammer  
(1 Stück)



**ALA-Z 107**  
Schienenabhängiger



**ALA-Z 115/1530**  
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage  
(Länge: 1530 mm, 5-adrig)



**ALA-Z 115/1530/DALI**  
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage  
(Länge: 1530 mm, DALI, 7-adrig)



**ALA-Z BA/1530**  
Blindabdeckung  
(Länge: 1530 mm)