



DCMAS5713N-XJ

54 Volt Akku-Motorantrieb Multifunktionsgerät (bürstenlos) - Basisversion

- Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Vielfältiger Einsatz - dank verschiedener Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät abgedeckt werden
- Schnelles und einfaches Wechseln der Aufsätze
- Platzsparend für einfache Lagerung und Transport
- 2 Geschwindigkeitsstufen – leicht zu regulieren für anwendungsspezifische Drehzahlen
- Rundumgriff für maximale Kontrolle und Komfort in der Anwendung
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Motorantrieb mit Zusatzgriff
- Schultergurt

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Gewicht (mit 162 Wh-Akku in kg)	3,5
EAN	5035048737019

Zubehör

DT20683-QZ	Tragetasche	5035048744222
------------	-------------	---------------

Passende Aufsätze

DCMASST1N-XJ Rasentrimmer-Aufsatz



- Kompatibel mit DCMAS5713 – 54 V Motorantrieb Multifunktionsgerät
- 38 cm Schnittbreite - Effizientes Schneiden auch von größeren Flächen
- Große Schutzhaube für eine sichere Anwendung
- 2,0 mm Faden - Trimmer-Spule mit zweifädigem System für schnellen Arbeitsfortschritt
- Schnelles Aufwickeln beim Fadenwechsel

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.400 - 5.400
Gewicht (mit Motor + 162 Wh-Akku in kg)	5,6
EAN	5035048737125
Schalldruckpegel L _{PA} (dB(A))	82,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,5
Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	95,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	1,1
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	96,0
Triaxiale Vibration (m/s ²)	2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s ²)	1,5

Zubehör

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser nur in Kombination mit DT20684-QZ	5035048748893
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set	5035048748916
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2,0mmx7,8m Faden, komplett	5035048659267
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, 2,0mmx7,8m Faden, komplett	5035048691748

DCMASBC1N-XJ

Freischneider-Aufsatz



- Kompatibel mit DCMAS5713 – 54 V Motorantrieb Multifunktionsgerät
- 20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln - Effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen
- Große Schutzhaube für eine sichere Anwendung
- Hochwertiges Getriebe für eine erhöhte Lebensdauer

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.700 – 4.600
Gewicht (mit Motor + 162 Wh-Akku in kg)	5,4
EAN	5035048737101
Schalldruckpegel L _{PA} (dB(A))	88,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,5
Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	100,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	1,6
Garantierter Schalleistungspegel LWA (dB(A))	102,0
Triaxiale Vibration (m/s ²)	3,9
Unsicherheitsfaktor K (m/s ²)	1,5

Zubehör

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser	5035048748893
------------	----------------------	---------------

DCMASPS5N-XJ

Hochentaster-Aufsatz



- Kompatibel mit DCMAS5713 – 54 V Motorantrieb Multifunktionsgerät
- Schwert mit Sägekette 20 cm für eine Schnittkapazität von 15 cm
- Automatisches Kettenschmierungssystem (200 ml) - reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Haken zum Entfernen von geschnittenen Ästen
- Inkl. Verlängerung (2,7 m montiert) - Ermöglicht eine größere Reichweite

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Kettengeschwindigkeit (m/s)	6,5
Gewicht (mit Motor + 162 Wh-Akku in kg)	6,2
EAN	5035048737088
Schalldruckpegel L_{PA} (dB(A))	84,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,5
Schalleistungspegel L_{WA} (dB(A))	99,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} (dB(A))	102,0
Triaxiale Vibration (m/s^2)	< 2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s^2)	1,5

Zubehör

DT20686-QZ	Schwert, 20 cm	5035048748923
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl:35)	5035048748909
DT20685-QZ	Verlängerung	5035048744239

DCMASPH6N-XJ

Heckenscheren-Aufsatz



- Kompatibel mit DCMAS5713 – 54 V Motorantrieb Multifunktionsgerät
- 55 cm Schwertlänge – auch für breitere Hecken geeignet
- 19 mm Zahnabstand
- Gehäuse aus Vollmetall
- Gelenkkopf lässt sich leicht bis zu 135° verstellen und ermöglicht somit verschiedene Schnittwinkel - für eine optimale Anpassung an die Aufgabe

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 – 2.800
Gewicht (mit Motor + 162 Wh-Akku in kg)	6,0
EAN	5035048737064
Schalldruckpegel L _{PA} (dB(A))	81,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0
Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	92,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	1,4
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	94,0
Triaxiale Vibration (m/s ²)	2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s ²)	1,5

Zubehör

DT20685-QZ	Verlängerung	5035048744239
------------	--------------	---------------