Präsenzmelder - Professional Line

HF 360-2

V3.2 KNX - Unterputz EAN 4007841 064303 Art.-Nr. 064303

























high frequency sensor 360°

ax. Ø 12 m

KNX

IP20

10 - 1000 և

10 sec - 109

nperature

ir humidity

IQ-mod

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 3,5 m. Reichweite: 12 m.

Präsenzmelder - Professional Line

HF 360-2

V3.2 KNX - Unterputz EAN 4007841 064303 Art.-Nr. 064303



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	60 x 103 x 103 mm
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

10 – 1000 lx
10 s – 1092 Min.
Ja
Ja
Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter
Ja
ETS-Software, Bluetooth, Bus
Nein
Ja
Master/Master, Master/Slave
IP20
Kunststoff
-25 – 50 °C
Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Weiß
9003
5 Jahre
I/NIV II I
KNX - Unterputz


Präsenzmelder - Professional Line

HF 360-2

V3.2 KNX - Unterputz EAN 4007841 064303 Art.-Nr. 064303



Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

