

Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 110571 |
| EAN | 4024941938686 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose Quick-Connect TE |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 9h |
| Spannung | 200 bis 250V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25 |
| Geräte-Höhe | 102mm |
| Geräte-Breite | 102mm |
| Geräte-Tiefe | 134mm |
| Gehäusegrösse | 102x102 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Copolymer Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen



| | |
|--|--|
| | Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen |
|--|--|

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,435 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941938686 |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Länge | 134 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Gewicht | 0,436 kg |
| Volumen | 1.394,136 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941827522 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 4,576 kg |
| Volumen | 17.062,5 ccm |



| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| b | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| c | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| d | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 124,0 | 125,0 | 124,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| g | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| h ø | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| i | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

1 MB 121