

**NEU** APT ID 90 (787 670)



Abbildung unverbindlich

**DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor**

**Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090**

Normen	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

**Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090**

Normen	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Normen - Technische Daten / Material nach EN 15090	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

Abbildung unverbindlich

Typ	APT ID 90
Art.-Nr.	787 670 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LEP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	450 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	90 (XS-L)
Design-Code	TIGRBLRE0000P0
Gewicht	1.080 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034211
GTIN (EAN)	4013364490604
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.