




Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.

Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-

Besonderheiten

- Witterungsschutz mit IP 65
- IP 67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5mm²
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik
- Varianten in eckiger und runder Form
- Ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäuseoberfläche	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	E27
Leuchtmittelbauform	A60, A70, ST64
Anzahl Sockel	1
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	5
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Seite
Länge	108 mm
Breite	108 mm
Höhe	650 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65