

Immer. Sicher.
Dicht.

hauff
technik®

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD150 1x88 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650015088



- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohgrößen.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKten

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedlichste Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm): 150

geeignet für Mediumrohr \varnothing von (mm): 88

geeignet für Mediumrohr \varnothing bis (mm): 92

BILDER

