

IS-1 CS Schiebetür zweiflügelig mit elektronischem Schließer

IS-1 CS sliding door double-leaf with electronic closer

iQdata Cooling



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten Technical data

Material: Material:	Schienenträger: Stahlblech 3,00 mm Abdeckungen: Stahlblech 1,50 mm Außenschalen Türblätter: Stahlblech 1,00 mm Türfüllung: Polystyrolhartschaum 30,00 mm (Baustoffklasse B1) Sichtglas: Einscheibensicherheitsglas 3,00 mm	Rail holder: Sheet steel 3.00 mm Covers: Sheet steel 1.50 mm Outer shell door leaves: Sheet steel 1.00 mm Filling: Polystyrole hard foam 30.00 mm (construction material class B1) Glass insert: Single-pain tempered glass 3.00 mm
Oberfläche: Surface:	pulverbeschichtet	powder coated
Farben: Colors:	RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 7035 Light grey RAL 9005 Jet black
Maße: Dimensions:	Lichte Breite: ca. Gangbreite abzgl. 150 mm Lichte Höhe: ca. 2.000 mm	Clear width: Approx. aisle width minus 150 mm Clear height: Approx. 2,000 mm
Daten el. Schließer: Data el. closer:	Anschlusswerte: 230 VAC, 50 Hz; steckerfertig CEE 7/4 (bauseitige Steckdose/Absicherung erforderlich) Öffnungsgeschwindigkeit: ca. 0,4 m/s Schließgeschwindigkeit: ca. 0,2 m/s Offenhaltezeit: ca. 0 bis 30 s (einstellbar) Zugkraft: 30 N Öffnung: push to open Schließung: push to close, automatisch Externe Ansteuerung: über potentialfreie Kontakte	Power supply: 230 VAC, 50 Hz; ready to plug in CEE 7/4 (on-site socket/fuse required) Opening speed: Approx. 0.4 m/s Closing speed: Approx. 0.2 m/s Hold open time: Approx. 0 to 30 s (adjustable) Pull force: 30 N Opening: Push to open Closing: Push to close, automatic External actuation: Via potential-free contacts
Hinweis: Note:	Racktiefe min. 1.000 mm erforderlich Links- und rechtsöffnend verwendbar	Cabinet depth min. 1,000 mm required usable left and right opening

Lieferumfang

Scope of delivery

2x	Türblatt	Door leaf
1x	Schienenträger	Rail holder
1x	elektronischer Schließer	Electronic closer
1x	Schienenträger-Abdeckungen	Rail holder covers
1x	Montagematerial	Mounting material

Artikelnummern

Item numbers

Höhe [mm] Height	Gangbreite [mm] Aisle width	RAL 7035	RAL 9005
2000	1000 / 1200	509122000	509122050
2000	1800	509182000	509182050
2200	1000	509102200	509102250
2200	1200	509122200	509122250
2200	1800	509182200	509182250