

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsart | Stromkonstant |
| Schutzklasse | II / Schutzisolierung |
| Leistung | 6,3-12 W |
| Ausgangsspannung | 19-38 V/DC |
| Ausgangstrom | 350 mA |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Menge Sicherungsautomaten B10A max. | 17 |
| Menge Sicherungsautomaten B16A max. | 28 |
| Menge Sicherungsautomaten C10A max. | 37 |
| Menge Sicherungsautomaten C16A max. | 59 |
| Einschaltstrom max. | 10 A / 300 μs |
| Kapazitive Last | 20,65 nF |
| Referenzpunkt t_c | 90 °C |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 70 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Länge | 115 mm |
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Artikelgewicht | 80 g |

