



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
LC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m	
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1	
- geringe Einfügedämpfung	
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC	
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC	
- vorgepolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)	
- mit Knickschutztülle	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	
- Länge 2 m	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM5
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665077
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,025
Zertifizierungen	
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,031
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050202, 228050702, 228050902, 228051002, 228051105, 228051202
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712,

228030724, 228030806, 228030812, 228030824

