




Gehäusematerial	Aluminium	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Gehäusefarbe	Schwarz		
Material Lichtaustritt	PMMA		
Funktionen	Dim to warm		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	10 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Adapter		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	1800-2700 K		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	750 lm		
Lichtausbeute	75 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Höhe	157 mm		
Durchmesser	65 mm		
Pendellänge max.	1800 mm		
Artikelgewicht	550 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 65 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Schaltzyklen	100000		