



Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	100 W
Ausgangsspannung	48 V/DC
Ausgangsstrom	0-2080 mA
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	3
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	5
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	7
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	11
Einschaltstrom max.	50 A / 300 µs
kapazitive Last	451,2 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	312 mm
Breite	30 mm
Höhe	18,2 mm
Artikelgewicht	175 g

