

**NEU** APT OD OG F 48 (787 887)



Abbildung unverbindlich

**Einheiten für die Angabe von Maßeinheiten für die persönliche Schutzausrüstung (PSA)**  
 Für die Angabe von Maßeinheiten für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) sind die Einheiten in der folgenden Tabelle angegeben.

**Einheiten für die Angabe von Maßeinheiten für die persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit
Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung

**DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor**

Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung
Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung	Abbildung

Abbildung unverbindlich

Typ	APT OD OG F 48
Art.-Nr.	787 887
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (2XL)
Design-Code	TOORGRRE0000P0
Gewicht	748 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364492110
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.