

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.626.9995.0

Konfektionierte Leitung GST18i3KS-S 25 60BR05

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 6 m; Typ
 GST18i3; 3-polig; Code 4; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung:
 braun mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3X2,5 schwarz;
 Aderfarben: schwarz, blau, braun

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 99.626.9995.0 |
| EAN | 4049088272127 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen
Technische Daten
Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3) |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 4 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | braun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Abmantellänge | 100 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leistungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |

Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 3,093 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 6 m |
|-------------|-----|

