

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz rund

EAN 4007841 058340

Art.-Nr. 058340



Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler
Abmessungen (Ø x H)	124 x 51 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Logikgatter

Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Unterputz rund
VPE1, EAN	4007841058340

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Dämmerungsschalter - Professional Line

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz rund

EAN 4007841 058340

Art.-Nr. 058340



Maßzeichnung

