

Produktdatenblatt

Art. Nr. 80.010.6032.3

Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-2W-AU-S

Steckbares Koppel-Relais flare MOVE MR, Spulenspg. 24V DC, 2 Wechslerkontakte 440V AC / 8A, AgNi+5µm Gold, Baubreite 15,8mm, mech. Schaltstellungsanzeige, Blockierbare Prüftaste, incl. Anzeigemodul mit LED und Freilaufdiode, incl. Haltebügel, Schraubanschluss, auch für Bahnanwendung nach EN 50 155

Art. Nr.	80.010.6032.3
EAN	4049088034862
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Wechsler	2
Abnehmbare Klemmen	nein
Antrieb, Polung	gepolt
Antrieb, Funktion	monostabil
Kontakte, zwangsgeführt	nein
Komplettgerät mit Sockel	ja
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Betätigungsart	DC
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	17,52 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	26,4 V
Nennspannung DC (min.)	24 V
Untere Nennspannung DC	17,52 V
Obere Nennspannung DC	26,4 V

Sonstige

Kontaktmaterial	AgNi + 5µm Au
-----------------	---------------

Abmessungen

Tiefe	68,1 mm
Breite	15,8 mm
Höhe	82,9 mm

