



Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Ausgangsfunktion	Dunkelschaltung	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2	
Funktionskontrollausgang	ja	
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA]	200	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200	
Schaltfrequenz DC [Hz]	200	
Kurzschlussschutz	ja	
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-10...60	
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF [Jahre]	951	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	134,5	
Abmessungen [mm]	60 x 10 x 83	
Schenkellänge X [mm]	31	
Schenkellänge Y [mm]	50	
Winkelweite Z [mm]	40,31	
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss; Optik: Glas	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		

Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

Anschluss

