



Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

Besonderheiten

- sehr geringer UGR - Wert
- hoher Lichtstrom
- steuerbar über DALI 2.0
- max. Abhängung 2.500 mm

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Silber	Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	60 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	25000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Anschlussmöglichkeit	Klemme	Energieeffizienzklasse	E
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	DALI 2 / DT6		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7000 lm		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Abstrahlwinkel 2	55 Grad		
UGR	6		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1179 mm		
Breite	64 mm		
Höhe	35 mm		
Sockellänge	600 mm		
Sockelbreite	56,5 mm		
Sockelhöhe	35 mm		
Pendellänge max.	2500 mm		