


### BCO CL2 BE HF 5 (927 970)


- LifeCheck-Ableiter-Überwachung und integrierte Statusanzeige
- Zweipoliger kompakter Ableiter zum optimalen Schutz von zwei Einzeladern hochfrequenter Signalkreise
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen  $0_A - 2$  und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild BCO CL2 BE HF 5



Maßbild BCO CL2 BE HF 5

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

Typ	BCO CL2 BE HF 5
Art.-Nr.	927 970
Ableiterklasse	<b>TYPE 4 PI</b>
Impulskategorie	D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung ( $U_N$ )	5 V
Höchste Dauerspannung DC ( $U_C$ )	8,5 V
Höchste Dauerspannung AC ( $U_C$ )	6,0 V
Nennstrom bei 70 °C ( $I_N$ )	0,75 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) gesamt ( $I_{imp}$ )	3 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) pro Ader ( $I_{imp}$ )	1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) gesamt ( $I_n$ )	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) pro Ader ( $I_n$ )	5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei $I_n$ C2 ( $U_P$ )	$\leq 50$ V
Schutzpegel Ad-PG bei $I_n$ C2 ( $U_P$ )	$\leq 70$ V
Schutzpegel Ad-Ad bei $I_n$ C1 ( $U_P$ )	$\leq 50$ V
Schutzpegel Ad-PG bei $I_n$ C1 ( $U_P$ )	$\leq 70$ V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/ $\mu$ s C3 ( $U_P$ )	$\leq 15$ V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/ $\mu$ s C3 ( $U_P$ )	$\leq 15$ V
Serienimpedanz pro Ader	1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-PG ( $f_C$ )	100 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	$\leq 20$ pF
Kapazität Ad-PG (C)	$\leq 23$ pF
Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Schutzart	IP 20
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang	Push-in / Push-in
Anschlussquerschnitt eindrätig	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Erdung über	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
ATEX-Zulassungen	TÜV 20 ATEX 8527 X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen	IECEx TUR 20.0063X: Ex ec IIC T4 Gc
China Compulsory Certification	CCC No. 2021312304001192
Erweiterte technische Daten:	-----
- Max. Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) [1/2 - PG], [1+2 - PG] ( $I_{max}$ )	20 kA
- Ableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
- Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/ $\mu$ s C3 nach Belastung mit $I_{max}$ ( $U_P$ )	$\leq 15$ V
<b>Gewicht</b>	<b>33 g</b>
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364411982
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.