


**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	20 W
<b>Ausgangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	0-830 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,90
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Menge Sicherungsautomaten B10A max.</b>	17
<b>Menge Sicherungsautomaten B16A max.</b>	27
<b>Menge Sicherungsautomaten C10A max.</b>	36
<b>Menge Sicherungsautomaten C16A max.</b>	58
<b>Einschaltstrom max.</b>	20 A / 100 µs
<b>Kapazitive Last</b>	446 µF
<b>Referenzpunkt tc</b>	90 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Länge</b>	128 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	13 mm
<b>Artikelgewicht</b>	75,6 g

