


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
 597-63254
 PS3-B



Produktgruppe	Verbotsschilder
Produktfamilie	HELASIGN, Material 150
Material	Typ 150, Vinylfilm (150)
Farbe	Weiß (WH)
Anfangshaftung [Testmethode]	110 g/cm² [ASTM D2979-71]
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C
Breite des Trägers (WL)	100,00 mm
Etiketten je Blatt	5 ST
Foliendicke [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Inhalt per	Packung
Klebekraftwerte	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Material chem. Eigenschaften	Selbstverlöschend, widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Lösungsmittel
Schälfestigkeit [Testmethode]	550 N/m [PSTC 7]
Scherfestigkeit [Testmethode]	120 std [FINAT FTM 7]
Selbstklebend	Ja
Verarbeitung	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Verarbeitungstemperatur	ab +10 °C
Ø D	50,00 mm
Inhalt	100 ST

