




## Technische Daten

11.04.2022

Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für  
Thermotransferbedruckung  
Helatag 892

**TAG28-16TD1-892-WH**

**Artikelnummer: 596-12258**



Material: Typ 892, Vinyl , weiß (892)  
Farbe: Weiß (WH)

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +80 °C  
Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 28.00 mm  
Höhe (H): 16.00 mm  
Breite des Trägers (WL): 34.00 mm  
Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 83 µm

Test Methode  
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl  
Anfangshaftung: 610  
Scherfestigkeit: 5 std

ASTM D2979-71  
ASTM D3654

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

11.04.2022

Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für  
Thermotransferbedruckung  
Helatag 892

Druckmethode:	Thermotransfer
Verarbeitungswerkzeug:	TT431, TT4030
Empfohlene Farbbänder:	TT822OUT
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+21 °C
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Anwendungen:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.