

Produktdatenblatt

74 02 200 T BK

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749

- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikelnummer	74 02 200 T BK
EAN	4003773080510
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	335 g
Abmessung	200 x 95 x 26 mm

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten