

D-SUB M 3W3 FE TH



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 200 0033
Beschreibung	D-SUB M 3W3 FE TH
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09692000033

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Komponente	Steckverbinder
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 2
Kontaktanzahl	3
Anzahl Signalkontakte	0
Anzahl Spezialkontakte	3
Verriegelungsart	Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Hinweise	Spezialkontakte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Isolationswiderstand	$> 5 \times 10^9 \Omega$
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500
Prüfspannung U_{eff}	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa ($175 \leq \text{CTI} < 400$)
Hot plugging	nein



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester) Shell: Stahl, verzinkt
Farbe Einsatz	grün
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	7,06 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140097346
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung