



# DCL-L 20.927.10



Farbe	Artikelnummer	EAN
	663831	4043544793430



## Beschreibung


- LED-Lichtband (Länge: 10 m) auf Rolle
- 140 LEDs pro Meter
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- kürzbar alle 50 mm
- Klebemontage in Profil
- Direktanschluss an geeigneten Konverter über Einspeisung mit Schneidklemmen
- Betriebsgerät (LED-Konverter) separat bestellen (Platzierung extern)



## Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die zulässige Temperatur am Tc-Punkt nicht überschritten wird. Verwenden Sie deshalb nur die dafür vorgesehenen DecoLine Profile.

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Band / CRI 90 / 2700 K
Lebensdauer	L80 B50 40.000 h
Systemleistung	22.6 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1360 lm
Systemeffizienz	45.57 lm/W
Moduleffizienz	105.00 lm/W
UGR Klasse	>28
Abstrahlwinkel	110°
Versorgungsspannung	24 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	10000 mm
Breite	10 mm
Höhe	3 mm
Nettogewicht	0.34 kg
Bruttogewicht	0.36 kg


[mm]

## DCL-L 20.927.10

### DCL-L 20.927.10

DecoLine | LED Strip (AOB-A1, 1xLED 23W 927/2700K 1030lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	322	322	322	322
15°	273	310	345	310
30°	206	288	341	288
45°	125	228	312	228
60°	43	150	258	150
75°	0	65	186	65
90°	0	0	103	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.


▪	LED
Efficiency	45 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	28.5
CIE Flux Codes	44 75 92 97 100
Ra/CRI	>90

LTS

## DCL-L 20.927.10

DecoLine | LED Strip (AKB-A1, 1xLED 23W 927/2700K 1360lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	385	385	385	385
15°	305	362	419	362
30°	205	310	405	310
45°	109	224	347	224
60°	34	131	253	131
75°	0	51	154	51
90°	0	1	71	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.


▪	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	28.4
CIE Flux Codes	49 79 94 98 100
Ra/CRI	>90

LTS


## DCL-L 20.927.10

DecoLine | LED Strip (AOB-H1, 1xLED 23W 927/2700K 820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	385	385	385	385
15°	361	364	361	364
30°	300	321	300	321
45°	223	245	223	245
60°	143	155	143	155
75°	65	66	65	66
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				




▪	LED
Efficiency	36 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.6
UGR C90/C270	27.5
CIE Flux Codes	49 79 95 100 100
Ra/CRI	>90

LTS


## DCL-L 20.927.10

DecoLine | LED Strip (AKB-H1, 1xLED 23W 927/2700K 1230lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	610	610	610	610
15°	581	588	581	588
30°	296	543	296	543
45°	40	422	40	422
60°	60	247	60	247
75°	9	59	9	59
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



▪	LED
Efficiency	53 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	28.0
CIE Flux Codes	70 92 99 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

# DCL-L 20.927.10

## DCL-L 20.927.10

DecoLine | LED Strip (AOV-H1, 1xLED 23W 927/2700K 890lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	189	189	189	189
30°	193	164	193	164
60°	152	86	152	86
90°	85	1	85	1
120°	69	0	69	0
150°	36	0	36	0
180°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

LED	
Efficiency	39 lm/W
Direct/Indirect	↓ 77% / ↑ 23%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	30.4
UGR C90/C270	25.0
CIE Flux Codes	37 66 87 77 100
Ra/CRI	>90

LTS

# DCL-L 20.927.10

## Zubehör



**CONV 024.035/DALI**  
LED-Konverter 35 W / dimmbar DALI



**CONV 024.060**  
LED-Konverter 60 W / On-Off



**CONV 024.060/DALI**  
LED-Konverter 60 W / dimmbar DALI



**CONV 024.100**  
LED-Konverter 100 W / On-Off



**CONV 024.100/DALI**  
LED-Konverter 100 W / dimmbar DALI



**CONV 024.200**  
LED-Konverter 200 W / On-Off



**DCL-Z100**  
Anschluss-Set



**DCL-Z116**  
Verbinder elektrisch



**DCL-Z117.1**  
Roller Standard



**DCL-Z117.2**  
Roller Deluxe