

Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 100 1560
Beschreibung	Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09451001560

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	RJ45

Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Baugröße	Han [®] 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Steckverbinderersatz

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,1 ... 0,32 mm ² flexibel
	0,22 ... 0,32 mm ² starr
Leiterquerschnitt	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
	AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	1,6 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Kabeldurchmesser	6,5 ... 9,5 mm

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	31,46 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140058699
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder