

## Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 525 0041
Beschreibung	Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455250041">https://b2b.harting.com/09455250041</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Power-Modul
Beschreibung	zur direkten Geräteintegration

### Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (SMT)
Baugröße	Han <sup>®</sup> 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	0
weitere Kontakte	4x 48 V
Lieferumfang	100 Stück auf Rolle

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	7,39 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140060999
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder