

## Abkühlspray

für die thermische Fehlerdiagnose

Gewährleistet ein rasche und zuverlässige Kühlung bis -50° C, brennbar, verdunstet sofort und rückstandslos, besonders materialverträglich, ideale Kältequelle für Standardanwendungen.



### Produktbeschreibung

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044

#### Eigenschaften

Kühlt bis -50 °C

Greift Konstruktionsmaterialien nicht an

Schnell und zuverlässig

#### Anwendungen

Thermische Fehlerdiagnose

Vermeidung von Überhitzung beim Verlöten

Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile

Schnelle Beeinflussung von Thermostaltern, Thermostaten usw.

## Technische Daten

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Dichte	0.55 g/cm <sup>3</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Lieferumfang	Abkühlspray
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	12	1008
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	67	280	1200
Breite (mm)	67	220	800
Höhe (mm)	197	210	1400
Nettogewicht (kg)	0.309	3.708	311.472
Bruttogewicht (kg)	0.309	4.008	329.672