

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSPG Steckdosenprüfgerät CAT II 300 V LCD

Der PSPG ist ein fortschrittliches Steckdosenprüfgerät zur Überprüfung der Verdrahtung von Steckdosen sowie zur Auslösung von FI/RCD-Schutzschaltern (30 mA bei 230 V AC). Der PSPG ist ein nützliches Werkzeug für Elektriker und andere Fachleute, die regelmäßig Steckdosen und FI/RCD-Schutzschalter prüfen, um die Sicherheit elektrischer Installationen zu gewährleisten.

Vorteile:

- Schnelle und sichere Prüfung von Installationen
- 2,0" LCDisplay, für klare und gut lesbare Informationen
- FI/RCD-Test 30 mA bei 230 V AC



Anzeige	2,0" LC-Display
Betriebsspannung	30 – 260 V, 45 – 65 Hz
FI/RCDTest	Ja
Nennfehlerstrom	30 mA bei 230 V AC
Verdrahtungsanzeige	Ja, über LC-Display
Leckspannung (N-PE)	0 – 99 V, 45 – 65 Hz
Auslösezeit	10 – 1000 ms
Überspannungskategorie	CAT II 300 V
Abmessungen	68 x 65 x 75 mm
Gewicht	60 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05107002	057902	PSPG	1

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 1

PSPG Steckdosenprüfgerät CAT II 300 V LCD

Der PSPG ist ein fortschrittliches Steckdosenprüfgerät zur Überprüfung der Verdrahtung von Steckdosen sowie zur Auslösung von FI/RCD-Schutzschaltern (30 mA bei 230 V AC). Der PSPG ist ein nützliches Werkzeug für Elektriker und andere Fachleute, die regelmäßig Steckdosen und FI/RCD-Schutzschalter prüfen, um die Sicherheit elektrischer Installationen zu gewährleisten.

Vorteile:

- Schnelle und sichere Prüfung von Installationen
- 2,0" LCDisplay, für klare und gut lesbare Informationen
- FI/RCD-Test 30 mA bei 230 V AC



Anzeige	2,0" LC-Display
Betriebsspannung	30 – 260 V, 45 – 65 Hz
FI/RCDTest	Ja
Nennfehlerstrom	30 mA bei 230 V AC
Verdrahtungsanzeige	Ja, über LC-Display
Leckspannung (N-PE)	0 – 99 V, 45 – 65 Hz
Auslösezeit	10 – 1000 ms
Überspannungskategorie	CAT II 300 V
Abmessungen	68 x 65 x 75 mm
Gewicht	60 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05107002	057902	PSPG	1