



# DATENBLATT

## Linear LED Panel 90 ALU 21W 840

Ultradünnes Lichtfeld mit maximalem Lichtstrom



Artikelnummer	1566094911
GTIN	4044538047607



### ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
Farbtemperatur	4100 K
Lichtfarbe	neutralweiß
Ausstrahlwinkel	120°
Leuchtmittel	SMD-LED
Gesamtlichtstrom	2100 lm
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmbar	ja
Nennstrom max.	700 mA
Nennspannung max.	30 V
Lampenleistung	21 W
Leitungslänge primär	250 cm
Durchgangsverdrahtung möglich	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilè AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00

Anschlussart [Leuchte]	Anschlussleitung mit Klinkenstecksystem
Art des Betriebsgerätes	LED Betriebsgerät

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Schutzart	IP40
Nur für Innenbereich	ja
Schutzklasse	III
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
Schlagfestigkeit	IK07
RoHS	ja

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 40 °C
--------------------------	-----------

### MAßE UND GEWICHT

Seilstärke [Ø] (Seilabhängung)	1,5 mm
Höhe	12 mm
Breite	150 mm
Länge	900 mm
Pendellänge	0,1 - 200 cm
Gewicht	2000 g

### MATERIAL UND FARBE

Farbe	alu
Werkstoff	Aluminium eloxiert/PMMA-Diffurscheibe

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	ja
Reflektor	ohne
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Besonderheit	Betriebsgerät optional wählbar (dimmbar/nicht dimmbar)
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Art der Leuchte	Pendelleuchte

### LIEFERUMFANG

Betriebsgerät inklusive	nein
Im Lieferumfang enthalten	2 Pendel-Set (Seilabhängung)
Mit Leuchtmittel	ja
Seilabhängung inklusive	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00