

## SA KRF 50 V2A (919 036)

- Zur lötfreien Verbindung eines Leiters am Schirm
- Für alle Kunststoff- und Bleimantelkabel einsetzbar
- Auch für stahlarmierte Bleimantelkabel



Mit Kontaktrolfedern lassen sich lötfreie Schirmverbindungen zum Potentialausgleich oder zum Blitzschutz-Potentialausgleich herstellen. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist durch eine werkzeuglose Montage möglich.

<b>Typ</b>	<b>SA KRF 50 V2A</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>919 036</b>
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	31-50 mm
Werkstoff	<b>NIRO</b>
Farbe	blank
Montage auf	Kabelschirm

### Stammdaten

Nettogewicht	23.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	73209090
GTIN (EAN)	4013364103566
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.