

**HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR (819 638)**



Maßbild HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

Mit einem Kopfstück für die Außenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigelegt).  
 Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

<b>Typ</b>	<b>HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>819 638</b>
Werkstoff Leiter	<b>Cu</b>
Werkstoff Isolierung	<b>PE</b>
Werkstoff Mantel	<b>PE</b>
Farbe Leitung	grau ●
Farbe RAL	ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrätig)	16 mm <sup>2</sup>
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> )	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 60 cm
Durchmesser Ø Leitung	21 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
Werkstoff Anschusselemente	<b>NIRO</b>
Mindestbestelllänge	6 m
Max. Bestelllänge	70 m
Berührungsschutz	Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	4.566 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499935
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.