

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PUPHWV UP-/HW-Kommunikationsverteiler

- Kommunikationsverteiler mit Kunststoffmontageplatten und Tür
- Montageart: Unterputz/Hohlwand
- Inkl. Keystone Patchfeld für 12 Module (PPPKV), 3-fach Steckdose für Euro-stecker (PSDKV), Hohlwandankerset (PHWAS), Befestigungswinkel (PBWUV) und Befestigungsklammern (PBKUV)
- Für Geräte bis 63A
- Leitungseinführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 200x50 mm
- Schutzart: IP30
- Schutzklasse: II schutzisoliert
- Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 850°
- Bemessungsspannung: 400V
- Plombierbar und anreihbar
- Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm
- PVC frei, silikonfrei, schwermetallfrei
- Farbe: weiß
- Maße (BxT): 365x88 mm
- Nische UP/Ausschnitt HW:
 - Höhe:
 - PUPHWV 42-3K = 643/605 mm,
 - PUPHWV 56-4K = 768/730 mm,
 - PUPHWV 70-5K = 893/860 mm
 - Breite: 359/323 mm
 - Aufbauhöhe T+R: 9 mm
 - Putzausgleich: 15 mm
- Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR
- Werkstoff Tür: Stahl pulverbeschichtet
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 95%
- Max. re. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
- DIN 18015-1 bis DIN 18015-4



Passende RJ45-Keystone-Einbaumodule:

- Digitus
- Dätwyler
- BTR Metz-Connect



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung	Höhe
05104807	055257	PUPHWV 42-3K	1 / 1	3-reihig	650 mm
05104808	055258	PUPHWV 56-4K	1 / 1	4-reihig	775 mm
05105494	056112	PUPHWV 70-5K	1 / 1	5-reihig	900 mm