

Bestell-Nr.: 5TR305FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352635704

Produktbeschreibung: Mod31IntSockmod



Modario® 31, Interface MD, Master, lokale Steuerung
Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  CE

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635704

Bestell-Nr.: 5TR305FCMA | GTIN (EAN): 4058352635704

Technische Detailbeschreibung: Mod31IntSockmod



Kenndaten

- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Modario® 31 Interface
- Bestell-Nr.: 5TR305FCMA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,4kg

Ausgänge

DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's