

## Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71108
EAN	4024941962230
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.095 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962230
Länge	47.5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0.096 kg
Volumen	267.188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959391
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2.025 kg
Volumen	5'737.5 ccm

