



HW/UP Kleinverteiler JUMBO mit Traggerüst

Artikel-Nr.: 7250110
Typ: JUMBO24+4TS

Vormontierbar mit System

- Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage
- Traggerüst zur einfachen Vormontage von Automaten und Geräten
- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit
- Verpackung als Putzschutz nutzbar
- Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (separat erhältlich, Art.Nr. 7290079)

Abmessungen

Breite	365 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	98 mm

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	28
Farbe	weiß
Montageart	HW/UP
Plombierbar	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP30

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm

Zertifikate & Standards

REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung

1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO24+4)
1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)
1x FI-Zusatzklemme (FIK)

Empfohlener Zukauf

Hohlwandanker-Set (HWA-Set)
Mauerkrallen-Set (MK-Set)
Montagehalter-Set (MH-Set)
Abdeckstreifen (ADS12W)