



Artikelnummer	7610061200
GTIN	4044538049526

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	0 - 450 W
Eingangsspannung [AC]	0 - 450 V
Ausgangsspannung [AC]	0 - 450 V
Strombelastung max.	32 A
Klemme	VDE Lüsterklemme 2,5mm ²
PG-Verschraubung	Klemmbereich 7-12 mm
Anschlüsse	1 Eingang/2 Ausgänge

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP67
Nur für Innenbereich	nein
Schutzklasse	I
CE-Kennzeichnung	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

MASSE UND GEWICHT

Höhe	40 mm
Breite	65 mm
Länge	120 mm
Gewicht	110 g

MATERIAL UND FARBE



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00

DATENBLATT

Verteilerbox 3-fach IP67 mit PG-Verschraubung M20

Verteilerbox IP67 mit PG-Verschraubung M20



Farbe	weiß
Werkstoff	Polycarbonat klar



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00