

Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 57 508 0500 000
Beschreibung	Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09575080500000

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	LC duplex Hybrid
Komponente	Kabelsteckverbinder
Kontaktart	LC Kontakt
Kontaktbeschreibung	Multimode
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	gerade

Ausführung

Baugröße	Han [®] 3 A
Kontaktanzahl	2
Kontaktbestückung	L1, PE, N
weitere Kontakte	+ 3x 300 V AC

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Kabeldurchmesser	6 ... 9 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel Naphthalin
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	173 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140072732
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)