



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

LC-D/LC-D Patchkabel, OS2, gelb, 5m

- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

Allgemein

Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665039

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,033

Zertifizierungen

RoHS konform	Ja
--------------	----

Logistikinformationen

Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,039
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20

Referenzen

Ähnlicher Artikel	228050005, 228050105, 228050205, 228050302, 228050405, 228050805, 228051205, 228051605
Zubehörartikel	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030406, 228030412, 228030424