



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschluss**


- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- ohne
- 22-26 V; DC
- ca. 25 W
- ca. 1900 lm
- ca. 76 lm/W
- direkt
- tageslichtweiß, ca. 5600 K
- >= 80
- IP68 - 1m/ IPX9 (68 - 1m/ IPX9; DIN EN 60529)
- III
- 2-stufig schaltbar
- extern
- Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Glasblende
- ca. 5.0 kg
- Verbindungsstecker
- RSFPM 5/0.5 M
- Anbauversion
- Befestigungsschiene, Gewindebohrung 2xM6
- Eco-Modus, Light Forming Technologie, Seitlicher Anschluss

- Bauform**
- Befestigung**
- Besonderheiten**



RSFPM 5/0.5 M

**Beleuchtungsstärken**



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

