


Modul 4 EL 1250 1L ws-ws DALI 4000K 6100lm 42W | Artikelnummer 87171020



IK02



EPREL



EPREL



CE



IP20

LED Einlegeleuchte, dimmbar. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: Bei einem Lichtstrom unter 5000lm UGR kleiner 16.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 87171020 |
| Bestellbezeichnung | modul four el 1/L 1250 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 42 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 145 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6100 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B50 |
| Lichtoptik | Raster "dark optic" weiß |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 70° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 16 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws DALI 4000K 6100lm 42W | Artikelnummer 87171020

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Anzahl Leuchten an Sicherungsauto- mat B16 | 20 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -15 °C |

| | |
|--|-------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
|--|-------|

Prüfungen

| | |
|------------------|------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|----------|
| Länge (L) | 1245 mm |
| Breite (B) | 310 mm |
| Höhe (H) | 25 mm |
| Einbautiefe | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,3 Kg |
| Nettогewicht | 2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 60 Stück |

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws DALI 4000K 6100lm 42W | Artikelnummer 87171020



Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 35975340 | modul four el ABR 1250 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 35975310 | modul four el EBR 1250 |



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de

Seite: 3 | 3