



Produktbeschreibung

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 1xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 50 m Kabel 4 x E9/125 G657 A2

- Steckerkonfektion 1 x LC-D/APC, mit mit innenliegendem Laserschutz
- 2 eingelegte Reservefasern (blau/gelb)
- Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker
- für Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser
- Drop Kabel 4 x E9/125 G.657 A2, Ø 2,3 mm, CPR: B2ca-S1, d0, a1
- Kabelzuführung von der Rückseite oder allen 4 Seiten
- vorbereitet für Montage auf DIN Hutschiene
- übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose
- herausnehmbare, klappbare Spleissablage
- Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse
- Schutzart bei Wandmontage: IP50
- Temperaturbereich: -10° C - +60° C
- Montagematerial im Lieferumfang
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	50
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921668290
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	31
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228111430, 228111450, 228111470, 228120030, 228120070
Zubehörartikel	228100402, 228100404, 228100406, 228100412