


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
596-12157

**TAG66TD1**



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                 | Etiketten zur Kennzeichnung von Bauelementen für Thermotransferbedruckung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktfamilie</b>                | Material 1210, für raue Oberflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>                      | Typ 1210, Vinyl, weiß glänzend (1210)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anfangshaftung [Testmethode]</b>  | 11 N/10 mm [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>            | -20 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breite (W)</b>                    | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>       | 56,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Druckmethode</b>                  | Thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>         | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etiketten je Reihe</b>            | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Foliendicke [Testmethode]</b>     | 84 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Höhe (H)</b>                      | 36,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                    | Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klebstoff</b>                     | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lagerbedingungen</b>              | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.                                                                                                                                                |
| <b>Lagertemperatur</b>               | +21 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materialbeständigkeit</b>         | 2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Material chem. Eigenschaften</b>  | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien                                                                                                                                                                |
| <b>Mech. Eigenschaften</b>           | Klebstoff geeignet für kritische Oberflächen, permanent haftend                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schälfestigkeit [Testmethode]</b> | 250 N/m [FINAT FTM 2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thermotransferdrucker</b>         | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verarbeitung</b>                  | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>       | ab +5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalt</b>                        | 1000 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**RoHS** ✓

