

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.922.2453.0

## Steckverbinder GST15I2S S1 ZF1 W PB01

GST15i2 Steckverbinder, 2-polig, Stecker mit Schraubanschluss, für Leitungsdurchmesser 3,4-5,5 mm, Kodierung nicht SELV, 6 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß



Art. Nr.	91.922.2453.0
EAN	4049088176005
Bestelleinheit	100 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

## Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Anschlussdaten**

Kabeldurchmesser max.	5,5 mm
Kabeldurchmesser min.	3,4 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	21 mm
Abisolierlänge	8 mm

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,048 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	53,2 mm
Breite	17,7 mm
Höhe	13,8 mm