

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.710.0000.8

Konfektionierte Leitung RST16I3KS-S

RST16i3/2 Netzanschlussleitung RST16i3 Stecker - Buchse
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schraubanschluss, Anwendung
250V, 16A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt
1,5mm², Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	99.710.0000.8
EAN	4049088458507
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,3 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leistungsart	Stecker - Schuko-Buchse
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Schuko-Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------