


DeSpl 600 Q Basic 4000K 2000lm 16W

Artikelnummer 66261100



LED-Anbauleuchte, nicht dimmbar. Mit opaler, eckiger, Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand, senkrecht oder waagrecht. Leuchtenunterteil aus eloxiertem Aluprofil mit Endkappen aus Aludruckguß. Besonders geeignet für Hygieneräume (z.B. als Spiegelleuchte), Garderoben und Flure.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 66261100 |
| Bestellbezeichnung | DeSpl 600 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 16 W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 125 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B20 |
| Lichtoptik | Polymethylmethacrylat (PMMA) opal |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminum eloxiert |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |



DeSpl 600 Q Basic 4000K 2000lm 16W

Artikelnummer 66261100

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Länge (L) | 600 mm |
| Breite (B) | 40 mm |
| Höhe (H) | 68 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,9 Kg |
| Nettogewicht | 0,7 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 100 Stück |

DeSpl 600 Q Basic 4000K 2000lm 16W | Artikelnummer 66261100



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de