


PHE3 PK10 30 S SB ZK (767 931)

- Mit Universalzahnkupplung
- Prüfspitze abschraubbar



Maßbild PHE3 PK10 30 S SB ZK

Kategorie „S“ für Schaltanlagen und Freileitungen.

Typ	PHE3 PK10 30 S SB ZK
Art.-Nr.	767 931
Nennspannung (U _N)	10 ... 30 kV
Kategorie	S
Gesamtlänge (l _G)	1110 mm
Eintauchtiefe (l _O)	880 mm
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Getrennt
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Stammdaten	
Nettogewicht	1.081 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364097377
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.