

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.7064.4

Konfektionierte Leitung GST18i3KS-S 25H 70BR05

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Schaltfunktion 250 V, 20 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7064.4
EAN	4049088271892
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), grau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,8 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,187 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Y
M 2:1

3=braun/brown
2=grau/grey
1=schwarz/black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) exemple (colour: brown)	Typ type
92.238.XX64.4	XX in dm-Schritten	92.238.1064.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KS-S 25H 10BR05
U2.238.XX64.4	XX in m-Schritten	U2.238.1264.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 25H X12BR05
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Material	2014	Typ/Color	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	BR 05	BR05	01	92.238.0264.4 01K	

Hersteller/Manufacturer	Typ/Type	Bezeichnung/Title
www.wieland-electric.com	GST1813 KS-S 25H ..BR05	KONFEKT LEITUNG Stecker-freies Ende Schraubstift-/screw connection 250V AC 20A 2,5qmm

DA-MEE-01/1C