

ESO 96 S

Temperatursteuerung fuer die Beheizung der Reflektoren und Speisesystem-Halterungen



Merkmale

- Zur Steuerung der Reflektorheizung ESO 90/120/124 H und die Speisesystem-HalterungHeizungen ESO 126 und ESO 129.
- Elektronischer Zweipunktregler mit einstellbarer Temperaturschwelle
- Beheizung des Reflektors erfolgt immer dann, wenn die Außentemperatur unter den eingestellten Wert sinkt
- Mit Spannbandbefestigung zur Mastmontage

Technische Daten

Typ	ESO 96 S
Bestell-Nr.	237500016
Geeignet für Reflektorheizung	ESO 95
Spannungsversorgung	230 ± 10 %/50 Hz V AC
Schaltleistung	Max. 16 A/230 V
Messeingang	PT 100, 2-Leiter
Einstellbereich	-5 bis +15 °C
Umgebungstemperatur	-30 bis +80 °C
Regelverhalten	Zweipunkt-Regler
Ausgang	Relais-Kontakt
Leuchtmelder	Heizung EIN (gelb)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Abmessungen	130 x 130 x 75 mm
Spannbereich der Mastbefestigung	48-90 mm
Gewicht	Ca. 0.7 kg
Kabeleinführungen	1 x PG 7; 1 x PG 11; 1 x PG 16
Verpackungseinheit/Gewicht	1/1.0 St./kg