

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare  
Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter,  
art. no. 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem  
Messwert



|                    |                             |                       |              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288156167               | <b>Abmessung:</b>     | 218x81x51 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05074728001                 | <b>Gewicht:</b>       | 268 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7400 pre-set, pistol handle | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                             | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff
- Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).  
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_pre-set\\_pistol](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_pre-set_pistol)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, art. no. 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm**



**Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert**




Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher

**Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher**



Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

**Unbegrenztes Lösemoment**



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Variabel**



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

**Chuck-all**



Die Rapidaptor Schnellwechselfutter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

**Rapid-in und self-lock**




Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Single-hand**



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselfalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_pre-set\\_pistol](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_pre-set_pistol)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
05074728001 - 4013288156167








Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare  
Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter,  
art. no. 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm



Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem  
Messwert

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|---|---|---|--|---|---|---|
|             | art. no. | inch  | Nm  | Nm  | mm   | mm  | inch  | inch  |
| 05074717001 | 7462     | 1/4   | 3,0   | 3,0-6,0   | 150  | 100   | 6   | 4   |
| 05074728001 | 7463     | 1/4   | 4,0   | 4,0-8,8   | 150  | 100   | 6   | 4   |

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_pre-set\\_pistol](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_pre-set_pistol)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de